

MAR44251 : seche serviettes SECHE-SERVIETTE



51 > chromé

9-442

ARMONIA

Scalibasetta fissa componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
MISURA DEL TUBO Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm/250mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico
AROMATERAPIA: disponibile
MANGILE SVAROVSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail WITH
BRASS BAR WASHERS, floor connection.
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm/250mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric
AROMATHERAPY: available
SVAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм/250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИИ: в наличии
ОДИНОВЕРСОВЕРСИИ ВЕРСИИ: в наличии (вентиль не включен)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ СВАРОВСКИ: в наличии

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запчасти есть по заказу



SC9442FEB01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico +
Verzinkung)
Galvanic treatment +
Verzinked
Гальваническое покрытие +
цинк

ΔT Euronorm 442
(Bemalung)
Painted
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
550	247	212	843	292	269	1.069	321	276	1.097	128	110	437	17,6

Caractéristiques

- Sèche serviette eau chaude
- Puissance : 105W
- Garantie 2 ans